

产品中心 Products Center



[首页](#) | [关于合力](#) | [合力新闻](#) | [产品中心](#) | [技术研发](#) | [重点实验室](#) | [销售网络](#) | [投资者关系](#) | [联系我们](#)

产品中心 | Products

产品中心

位置: 首页 > 产品中心

内燃叉车

- G系列 -

- H2000系列 -

- K系列 -

蓄电池叉车

电动仓储车辆

装载机

牵引车

特种车辆

集装箱空箱堆高机

集装箱正面吊运机

叉车属具及配件

防爆车辆

型号: G系列42-46吨内燃平衡重式叉车

主要特点

主要结构

技术参数

施工范例

该系列型号参数比较

在线购买

您可以在线提交购买意向, 我们会及时做出反应。



销售网络 | Network



地址: 安徽省合肥市望江西路15号

电话: 0551-63648005 63632133

0551-63689000

4001600761

(工作日8:00-11:50 12:35-16:30)

邮箱: heli@helichina.com

企业官方微博: 腾讯微博

新浪微博

搜狐微博



[在线订购](#) | [信息反馈](#) | [人才招聘](#) | [联系我们](#) | [郑重声明](#)

安徽合力股份有限公司 版权所有 皖ICP备05001082号

技术支持: [网新科技](#) | [和谐软件公司](#)

友情链接: [安徽叉车集团有限责任公司](#) [四川合力叉车有限公司](#) [安庆联动属具股份有限公司](#) [安徽合力股份有限公司配件公司](#)

产品中心 Products Center



产品中心 | Products

内燃叉车

- G系列 -

- H2000系列 -

- K系列 -

蓄电池叉车

电动仓储车辆

装载机

牵引车

特种车辆

集装箱空箱堆高机

集装箱正面吊运机

叉车属具及配件

防爆车辆

销售网络 | Network



地址：安徽省合肥市望江西路15号

电话：0551-63648005 63632133

0551-63689000

4001600761

(工作日8:00-11:50 12:35-16:30)

邮箱：heli@helichina.com

企业官方微博：腾讯微博

新浪微博

搜狐微博

产品中心

型号：G系列42-46吨内燃平衡重式叉车

主要特点

主要结构

技术参数

施工范例

该系列型号参数比较



主要底盘及重要部件采用国际主流配置，主要配置如下：

1、发动机：采用瑞典VOLVOTAD952VE的发动机，是目前市场上最新的电控发动机，该机拥有低速大扭矩，使车辆具有最大功率和最佳的工作效率，是符合欧美非公路机械设备环保排放第三阶段标准柴油机。具有燃油消耗低，适应全天候的易启动的特点，进气装置设有旋风式空气滤清器和具有两级过滤功能的主滤清器，可以除掉空气中99.9%的悬浮物，确保发动机精密部件正常工作，发动机附件如空滤器、消声器等选用进口专用配置，提高产品的可靠性与发动机的使用寿命。

2、变速箱：采用美国DANA（原Clark）公司生产的目前市场上最新款的TE27电液控制变速箱，它是由液力变矩器，中间轴变速结构的变速器和液压控制的多片离合器组成。具有四个前进挡和四个后退挡。变速箱上行拥有双取力口，用于装配液泵，变速箱采用全自动的电子控制系统，操作简单省力。

3、驱动桥：采用德国KESSLER公司重载驱动桥的最佳配置，该桥设计合理，承载能力大，充分考虑了车辆在各种复杂恶劣工况下冲击载荷造成的应力影响，配置的制动系统为全封闭免维护制动湿式制动器，安全可靠，使用寿命长。

4、液压系统：采用国际知名公司PARKER产品，液压系统采用变量泵系统、流量共享（LUDV）系统、LS负载感应系统，从而实现无级供油，无溢流损失，效率高，实现了节能，降低油温。配有控制所有液压功能的中央控制手柄，可实现远距离控制，操纵轻便省力舒适，安全性能好，减轻司机的操作疲劳强度。

5、全液压力制动系统：国际知名公司产品，配制动油强制冷却系统，安全可靠。

6、油门操纵：采用国际知名公司的电子油门操纵器，发动机加速更顺畅，操纵动作更轻便，系统更耐久可靠。

7、电气系统采用CAN-BUS控制体系，控制速度与精度高，系统功能可延展，可接入修改参数，在线更新系统软件，带有智能载荷安全系统、故障诊断系统，显示系统汉化，可维护性高。

8、转向：全液压力转向，优先转向，带负荷传感功能，转向更灵活，轻巧。

9、驾驶室：应用人体工程学原理设计，使操作环境更舒适安全；高置式，超大的玻璃面积，驾驶员视野更好，可大大降低劳动强度；配冷暖空调。驾驶室根据操作者要求可以前后调整，便于维护、维修。

在线购买

您可以在线提交购买意向，我们会及时做出反应。

产品中心 Products Center



产品中心 | Products

内燃叉车

- G系列 -

- H2000系列 -

- K系列 -

蓄电池叉车

电动仓储车辆

装载机

牵引车

特种车辆

集装箱空箱堆高机

集装箱正面吊运机

叉车属具及配件

防爆车辆

销售网络 | Network



地址：安徽省合肥市望江西路15号

电话：0551-63648005 63632133

0551-63689000

4001600761

(工作日8:00-11:50 12:35-16:30)

邮箱：heli@helichina.com

企业官方微博：腾讯微博

新浪微博

搜狐微博

产品中心

型号：G系列42-46吨内燃平衡重式叉车

主要特点

主要结构

技术参数

施工范例

该系列型号参数比较



型号	单位	CPCD420	CPCD460
动力形式		柴油	
额定起重量	kg	42000	46000
载荷中心距	mm	1200	
标准起升高度	mm	4000	
全长（带货叉）	mm	7930	
全宽	mm	4120	
全高（门架处）	mm	4850	
最小转弯半径	mm	7518	
最大行驶速度（空载/满载）	Km/h	25/23	

HELI产品和规格，如因改进而有变更时，将不另行通知，以实物为准。

在线购买

您可以在线提交购买意向，我们会及时做出反应。



在线订购 | 信息反馈 | 人才招聘 | 联系我们 | 郑重声明
安徽合力股份有限公司 版权所有 皖ICP备05001082号

技术支持：网新科技 | 和谐软件公司
友情链接：安徽叉车集团有限责任公司 四川合力叉车有限公司 安庆联动属具股份有限公司
安徽合力股份有限公司配件公司