

HELI

C33 C37 内燃平衡重式叉车



www.heliforklift.com

主要技术参数

参 数		型 号	CPC33	CPCD33	CPC37	CPCD37
性能参数	额定载荷 kg		3300		3700	
	载荷中心 mm		500			
	起升高度 mm		3000★			
	自由提升高度 mm		70		85	
	门架倾角 前/后		6° /12°			
	起升速度 mm/s	空载	460		430	
		满载	430		400	
	运行速度 km/h	前进1档	8	0~19	8	0~19
		前进2档	19		19	
		后退1档	8	0~19	8	0~19
		后退2档	19		19	
	发动机	型号	新昌490/全柴490	新昌495/全柴495	新昌495/全柴495	新昌498
		功率 kw	40/39	42	42	45
	爬坡能力	空载 %	24			
		满载 %	20		17	
	最小转弯半径 mm		2590			
	最小直角通道宽 mm		2415			
尺寸参数	全长 L1 mm		3942		3960	
	全宽 B mm		1260			
	全高H1(门架缩进)mm		2150			
	全高H4(门架伸出)mm		4235			
	轴距 L5 mm		1900			
	轮 距	前 S mm	1000			
		后 P mm	970			
	前悬距 X mm		477		495	
	后悬距 L4 mm		495			
	货叉尺寸	长 L3 mm	1070★			
		宽 W mm	125		150	
		厚 T mm	45		50	
	货叉横向调节量 mm		250 ~ 1090		300 ~ 1090	
	离地间隙(门架处)mm		135			
轮胎型号	前胎		28X9-15		250-15-16PR	
	后胎		6.5-10-10PR			
整车自重 kg		4250★	4350★	4850★		

门架、货叉系列表

门架起升高度系列 mm	3000★	3500	4000	4500	5000	5500	6000
货叉长度系列 mm	1070★	1220	1370	1520	1670	1820	1970

备注：加 ★ 标记为标准配置